




AquaClean 4000 Set



Verwendung

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich

Eigenschaften

- Tiefspül-WC mit schmutzabweisender Keramikoberfläche

Technische Daten


Schutzklasse	I
Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsaufnahme Energiesparmodus / bei eingeschalteter Heizung	0,45/5,8 W
Kabellänge	2 m
Fließdruck	0,5–10 bar
Betriebstemperatur	10–40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Berechnungsdurchfluss	0,04 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Duschkdauer	20 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg



Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Anschluss seitlich links, für AP-Spülkasten
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Befestigungsmaterial
- Wand-WC-Keramik
- Wasseranschlusset für Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Schallschutzset

Artikel

Art.-Nr.	Farbe
146.135.11.1	weiß-alpin

 Eigenschaften und Zubehör siehe AquaClean 4000 WC-Aufsatz

 Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer) 
Funktionsfähigkeit nur bei montiertem Sitz und Deckel gegeben